

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации электронного замка PS-600

1. Как открыть замок

- 1.1 Нажать кнопку «ON» - однократный сигнал зуммера и зеленого светодиода;
- 1.2. Ввести мастер-код или код пользователя, состоящий из 6...8 знаков, (мастер-код, установленный на заводе-изготовителе, 1-2-3-4-5-6, код пользователя не активирован);
- 1.3. Нажать кнопку «#». После включения зеленого светодиода замок готов к открытию в течение 5 секунд.



2. Программирование

2.1. Программирование мастер-кода

- Нажать кнопку «ON»;
- Нажать кнопку «#»;
- Нажать кнопку «1»;
- Нажать кнопку «#»;
- Ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «#»;
- Ввести новый мастер-код (минимум 6, максимум 8 знаков) и нажать кнопку «#»;
- Повторно ввести новый мастер-код и нажать кнопку «#».

Звуковые и световые сигналы аналогичны открыванию. Правильный ввод действующего или нового мастер-кода - двухкратный сигнал зуммера и зеленого светодиода. Неправильный ввод действующего мастер-кода или нового мастер-кода (ввода меньше 6 цифр или неверного кода при повторе) однократный протяжный сигнал зуммера и красного светодиода. Ошибка в последовательности нажатия кнопок сопровождается однократным протяжным сигналом зуммера и красного светодиода. После ошибок ввод следует начинать заново с кнопки «#».

2.2. Программирование кода пользователя (используя мастер-код)

Внимание! Перед началом программирования кода пользователя обязательно необходимо произвести изменение мастер-кода установленного на заводе изготовления (см. пункт 2.1)

- Нажать кнопку «ON»;
- Нажать кнопку «#»;
- Нажать кнопку «2»;
- Нажать кнопку «#»;
- Ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «#»;
- Ввести код пользователя (минимум 6, максимум 8 знаков) и нажать кнопку «#»;
- Повторно ввести код пользователя и нажать кнопку «#».

2.3. Программирование кода пользователя (без использования мастер-кода)

- Нажать кнопку «ON»;
- Нажать кнопку «#»;
- Нажать кнопку «3»;
- Нажать кнопку «#»;
- Ввести действующий код пользователя и нажать кнопку «#»;
- Ввести новый код пользователя (минимум 6, максимум 8 знаков) и нажать кнопку «#»;
- Повторно ввести новый код пользователя и нажать кнопку «#».

2.4. Удаление кода пользователя

- Нажать кнопку «ON»;
 - Нажать кнопку «#»;
 - Нажать кнопку «0»;
 - Нажать кнопку «#»;
 - Ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «#»;
- Код пользователя удален, активен только мастер-код.

2.5 Программирование функции задержки открытия / окна открытия

Задержка открытия – отрезок времени, по истечении которого замок можно открыть

Окно открытия – период времени после задержки открытия, во время которого можно открыть замок введя один из действующих кодов.

Любой код может иметь функцию задержки открытия или окно открытия.

- Нажать кнопку «ON»;
- Нажать кнопку «#»;
- Нажать кнопку «6»;
- Нажать кнопку «#»;
- Ввести действующий код пользователя или мастер-код и нажать кнопку «#»;
- Ввести двузначное число – время задержки открытия (01-99 минут) и цифру – время окна открытия (1-9 минут)

Например: 092 – 9 минут задержка открытия, 2 минуты - окно открытия

Открытие с помощью запрограммированных функций задержки открытия / окна открытия

- Нажать кнопку «ON» ;
- Ввести верный код пользователя или мастер-код: зеленый световой импульс
- Старт задержки открытия: красный световой импульс каждые 5 секунд
- По окончанию срока задержки открытия : звуковой сигнал
- Старт окна открытия: зеленый световой импульс и звуковой сигнал каждые 5 секунд
- Ввести верную кодовую комбинацию за время окна открытия: зеленый световой импульс
- Если код введен верно устройство работает в соответствии с п.п 3.1.1 или 3.1.2.

Нажав «#» в период задержки открытия, эта функция прерывается. Необходимо заново повторить последовательность действий.

Отмена функции задержки открытия / окна открытия

- Нажать кнопку «ON» ;
- Нажать кнопку «#» ;
- Нажать кнопку «6» ;
- Нажать кнопку «#» ;
- Ввести действующий код пользователя или мастер-код и нажать кнопку «#»;
- Введите 0-0-0 для отмены задержки открытия и окна открытия

2.6 Включение / отключение звука

- Нажать кнопку «ON» ;
- Нажать кнопку «#» ;
- Нажать кнопку «5» ;
- Нажать кнопку «#» ;
- Ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «#»;

Звуковые и световые сигналы аналогичны программированию мастер-кода.

3.Контроль питания / замена элемента питания

При падении напряжения питания при каждом нажатии кнопки «ON» - раздаётся 5-ти кратный сигнал зуммера и красного светодиода.

После этого рекомендуется произвести замену элемента питания. Для питания замка используется батарея 9V Alkaline тип 6LR61. Она установлена в выдвижном боксе, расположенным в нижней части клавиатуры замка. Для ее замены необходимо выдвинуть бокс, извлечь из него старую батарею предварительно отключив ее от разъема питания, заменить на новую соблюдая полярность и установить на место в обратном порядке.

4. Диагностика ошибки при смене действующего мастер кода

Данная функция является сервисной и необходима для определения подлинности вводимого мастер кода.

- Нажать кнопку «ON»;
- Нажать кнопку «#»;
- Нажать кнопку «4»;
- Нажать кнопку «#»;
- Ввести сервисный-код «160400» и нажать кнопку «#»;

Если замок открывался хотя бы один раз действующим мастер кодом, то после нажатия кнопки «#» - прозвучит 5-ти кратный сигнал зуммера и 5 раз моргнет зеленый светодиод.

Если замок не открывался ни разу действующим мастер кодом, то после нажатия кнопки «#» - прозвучит 5-ти кратный сигнал зуммера и 5 раз моргнет красный светодиод.